

AUTOELEVADOR TODO TERRENO CPC (D) 35R

Modelo		CPCD35Rx2	CPCD35Rx2	CPCD35Rx4*4
1	Tipo de potencia	Diesel	Diesel	Diesel
2	Carga nominal	kg	3500	3500
3	Distancia del centro de carga	mm	500	500
4	Altura de elevación	mm	3000	3000
5	Altura de elevación libre	mm	244	244
6	Tamaño de la horquilla	LxWxT	1070x125x50	1070x125x50
7	Ángulo de inclinación del mástil	FR/RR	10/12	10/12
8	Radio de giro mínimo	mm	2870	2870
9	Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto	mm	4660	4660
10	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	2820	2820
11	Distancia mínima al suelo	mm	263	263
12	Altura del techo protector	mm	2285	2285
13	Voladizo (FR)	mm	587	587
14	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	km/h	23
15	Velocidad máxima de elevación	Carga completa	mm/s	530
16	Tracción máxima de la barra de tiro	Carga completa	KW	20
17	Trepabilidad	%	20	20
18	Longitud total	Sin horquillas	mm	3047
19	Ancho promedio	mm	1610	1610
20	Altura de la horquilla a máxima elevación (con respaldo)	mm	4400	4400
21	Altura del mástil	mm	2253	2253
22	Neumáticos	Rueda delantera	14-17.5 14PR ESK308	14-17.5 14PR ESK308
23		Rueda trasera	27x10-12 14PR	27x10-12 14PR
24	Distancia entre ejes	mm	1880	1880
25	Huella	Rueda delantera / rueda trasera	1250/1220	1250/1220
26	Peso propio	Sin carga	Kg	5260
27	Batería	Voltaje / capacidad	V/Ah	12/105
28		Modelo	XINCHAI 4D32G31	YANMAR 4TNE 98
29		Salida nominal	kw/r.p.m	36.8/2500
30		Par nominal	Nm/r.p.m	186/1600-1800
31		Diámetro x carrera	mm	98x105
32		Número de cilindros		4
33		Cilindrada	L	3.168
34	Capacidad del tanque de combustible	L	52	52
35	Transmisiones (FWD / RWD)		Válvula direccional electrohidráulica 1/1	Válvula direccional electrohidráulica 1/1
36	Presión operacional	Mpa	18,5	18,5
37	Tipo de neumático (FR / RR)		Neumático	Neumático
38	Número de ruedas (FR / RR)	Pcs	2/2	2/2
39	Velocidad de descenso (carga completa)	mm/s	355	355
40	Velocidad de descenso (sin carga)	mm/s	360	360
41	Distribución de carga por eje (carga completa) (FR / RR)	kg	7700/1060	7700/1060
42	Distribución de carga por eje (sin carga) (FR / RR)	kg	2060/3200	2040/3200

Cálculo del ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto: Tamaño de la paleta: 1100 mm x 1100 mm, espacio libre total (FR / RR): 100 mm



2WD



4WD