

## Montacargas eléctricos Serie S 1.5-5 tn

Modelo			CPD15S	CPD18S	CPD20S	CPD25S	CPD45S	CPD50S					
1	Características	Tipo de potencia	Batería		Batería	Batería	Batería	Batería					
2		Carga nominal	kg	1500	1800	2000	2500	4500	5000				
3		Distancia del centro de carga	mm	500	500	500	500	500	500				
4		Altura de elevación	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000				
5		Altura de elevación libre	mm	120	120	150	150	120	120				
6		Tamaño de la horquilla	L×W×T	1070×100×40		1070×120×40		1070×150×50					
7		Angulo de inclinación del mastil	FR/RR	6/10	6/10	6/10	6/10	6/9	6/9				
8		Radio de giro mínimo	mm	1930	1930	2060	2060	2704	2704				
9		Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto (1000 * 1200 mm)	mm	3507	3507	3691	3691	4300	4300				
10		Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	2130	2130	2260	2260	2904	2904				
11		Distancia mínima al suelo	mm	100	100	100	100	145	145				
12		Altura del techo protector	mm	2060	2060	2060	2060	2285	2285				
13		Altura desde el asiento hasta el techo protector	mm	1020	1020	1020	1020	1020	1020				
14		Voladizo (FR)	mm	407	407	431	431	578	578				
15	Performance	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	km/h		13	13	13	13				
16			Sin carga	km/h		14	14	14	14				
17		Velocidad máxima de elevación	Carga completa	mm/s		240	300	240	300				
18			Sin carga	mm/s		400	400	430	430				
19		Velocidad máxima de descenso	Carga completa	mm/s		410	410	430	380				
20			Sin carga	mm/s		450	450	320	320				
21	Máxima capacidad de ascenso	%	15	15	15	15	15	15					
22	Dimensiones	Longitud total	Sin horquillas	mm	2130	2130	2331	2331	3046	3046			
23		Ancho promedio	mm	1128	1128	1160	1160	1520	1520				
24		Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo)	mm	4035	4035	4280	4280	4270	4270				
25		Altura de mástil bajado	mm	1990	1990	1985	1985	2245	2245				
26	Energía	Neumáticos	Rueda delantera	21×8-9-16PR				23×9-10-18PR		28×12.5-15			
27			Rueda trasera	16×6-8-16PR				18×7-8-14PR		7.00-12			
28		Distancia entre ejes	mm	1415	1415	1520	1520	2000	2000				
29		Huella	Rueda delantera / rueda trasera	mm	928/958	928/958	960/960	960/960	1200/1130				
30		Peso propio	Sin carga	kg	3000	3150	3740	4100	7400	7800			
31		Batería	Voltaje / capacidad	V/Ah	48/400	48/500	48/600	48/630	80/700	80/720			
32		Motor	De viaje	KW	8	8	8	8	11	11	11×2	11×2	
33			Levantamiento	KW	7.5	10	7.5	10	8.6	12	8.6	12	12×2
34		Manera de control		BC	AC	BC	AC	BC	AC	BC	AC	AC	
35		Presión operacional	Mpa	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	18.5	18.5		
36	Tracción máxima de la barra de tiro	KN	13	13	13	13	13	40	40				

La empresa se reserva el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.

