

## Autoelevador eléctrico serie J de 1.3-3.5T

Modelo			CPD13J	CPD16J	CPD18J	CPD20J	CPD25J	CPD30J	CPD35J	CPD40J	
1	Tipo de potencia		Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	Batería	
2	Carga nominal	kg	1300	1600	1800	2000	2500	3000	3500	4000	
3	Distancia del centro de carga	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	
4	Altura de elevación	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
5	Altura de elevación libre	mm	120	120	120	155	155	160	70	110	
6	Tamaño de la horquilla	L×W×T	mm	1070×122×40	1070×122×40	1070×122×40	1070×122×40	1070×122×40	1070×125×45	1070×125×50	
7	Ángulo de inclinación del mástil	FR/RR	°	6/10	6/10	6/10	8/10	8/10	8/10	8/10	
8	Radio de giro mínimo	mm	1990	2030	2030	2200	2200	2497	2520	2630	
9	Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto	mm	3397	3437	3437	3865	3865	4181	4204	4340	
10	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	2190	2230	2230	2400	2400	2609	2720	2830	
11	Distancia mínima al suelo	mm	93	93	93	110	110	120	120	130	
12	Altura del techo protector	mm	2132	2132	2132	2172	2172	2180	2180	2220	
13	Altura desde el asiento hasta el techo protector	mm	1020	1020	1020	990	990	980	980	1010	
14	Voladizo (FR)	mm	407	407	407	465	465	474	492	490	
15	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	km/h	12	12	12	12	12	12	12	
16		Sin carga	km/h	13	13	13	13	13	13	13	
17	Velocidad máxima de elevación	Carga completa	mm/s	260	300	240	280	240	280	240	280
18		Sin carga	mm/s	400	400	400	400	400	400	380	350
19	Velocidad máxima de descenso	Carga completa	mm/s	460	460	460	430	430	400	350	400
20		Sin carga	mm/s	430	430	430	460	460	460	400	470
21	Máxima capacidad de ascenso	%	15	15	15	15	15	15	15	15	
22	Longitud total	Sin horquillas	mm	2158	2220	2220	2410	2410	2609	2627	2742
23	Ancho promedio	mm	1072	1072	1072	1163	1163	1250	1250	1434	
24	Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo)	mm	3930	3930	3930	4030	4030	4228	4228	4220	
25	Altura de mástil bajado	mm	1990	1990	1990	1995	1995	2065	2120	2120	
26	Llantas	Rueda delantera		6.00-9-10PR			7.00-12-12PR		28×9-15-14PR	28×9-15	250-15-16PR
27		Rueda trasera		5.00-8-10PR			18×7-8-14PR		6.50-10-10PR		6.50-10
28	Distancia entre ejes	mm	1370	1370	1370	1520	1520	1700	1700	1830	
29	Huella	Rueda delantera / rueda trasera	mm	894/920	894/920	894/920	973/960	973/960	1000/990	1000/990	1160/1070
30	Peso propio	Sin carga	kg	2840	3000	3120	3850	4190	4960	5400	6180
31	Batería	Voltaje / capacidad	V/Ah	48/400	48/400	48/500	48/600	48/630	80/500	80/550	80/600
32	Motor	De viaje	KW	8	8	8	11.1	11.1	16.6	16.6	18
33		Levantamiento	KW	7.5	10	7.5	10	8.6	12	8.6	12
34	Manera de control		BC	AC	BC	AC	BC	AC	BC	AC	
35		Mpa	15,5	15,5	15,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
36	Tracción máxima de la barra de tiro	KN	13	13	13	17	17	21	21	24	

