

# JAC FORKLIFT

## Especificación técnica de montacargas diésel de 12-18t

Modelo			CPCD120	CPCD135	CPCD160	CPCD180
1	Tipo de potencia		Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
2	Carga nominal		12000	13500	16000	18000
3	Distancia del centro de carga		600	600	900	900
4	Altura de elevación		3000	3000	4000	4000
5	Altura de elevación libre		85	85	100	100
6	Tamaño de la horquilla	LxWxT	1820x200x85	1820x200x85	2400x250x90	2400x250x90
7	Ángulo de inclinación del mástil	FR/RR	8/10	8/10	10/10	10/10
8	Radio de giro mínimo		4750	4750	5250	5250
9	Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto		8485	8485	9176	9176
10	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto		4486	4486	4354	4354
11	Distancia mínima al suelo		215	215	260	260
12	Altura del techo protector		3060	3060	3300(including A/C)	3300(including A/C)
13			784	784	1040	1040
14	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	km/h	25	25	18
15	Velocidad máxima de elevación	Carga completa	mm/s	370	370	220
16	Tracción máxima de la barra de tiro	Carga completa	KW	80	80	101
17	Trepabilidad		%	20	20	20
18	Longitud total	Sin horquillas	mm	4800	4800	5885
19	Ancho promedio		mm	2600	2600	2620
20	Altura de la horquilla a máxima elevación (con respaldo)		mm	4696	4696	5785
21	Altura del mástil		mm	3210	3210	3810
22	Llantas	Rueda delantera	11.00-20-18PR	11.00-20-18PR	12.00-24-24PR	12.00-24-24PR
23		Rueda trasera	11.00-20-18PR	11.00-20-18PR	12.00-24-24PR	12.00-24-24PR
24	Distancia entre ejes		mm	3000	3000	3800
25	Huella		mm	1950/2050	1950/2050	1968/2248
26	Peso propio		Kg	18700	19500	25000
27	Batería		V/Ah	24/150	24/150	24/150
28	Motor		Modelo	Xichai CA6DF3	Xichai CA6DF3	Yuchai YC6J175-T302
29			Salida nominal	118/2200	118/2200	129/2200
30			Par nominal	640/1500	640/1500	710/1600-1800
31			Diámetro x carrera	110x125	110x125	105x125
32			Número de cilindros	6	6	6
33			Desplazamiento	L	7,127	7,127
34	Capacidad del tanque de combustible		L	130	130	200
35	Transmisiones (FWD / RWD)			Cambio de marchas electrónico 2/2	Cambio de marchas electrónico 2/2	3/3 cambio de marchas electrónico
36	Presión operacional		Mpa	20	20	20
37	Tipo de neumático (FR / RR)			Neumático	Neumático	Neumático
38	Número de ruedas (FR / RR)		Pcs	4/2	4/2	4/2
39	Velocidad de descenso (carga compl)		mm/s	410	410	410
40	Velocidad de descenso (sin carga)		mm/s	320	320	320
41	Distribución de carga por eje (carga completa) (FR / RR)		kg	27650/3050	29500/3500	37200/3800
42	Distribución de carga por eje (carga fno) (FR / RR)		kg	7500/11200	8000/11500	10200/14800

