

JAC FORKLIFT

Especificaciones técnicas autoelevadores 5-10 tn

Modelo			CPCD50H	CPCD60H	CPCD70H	CPCD80H	CPCD100H
1	Tipo de potencia		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
2	Carga nominal	kg	5000	6000	7000	8000	10000
3	Distancia del centro de carga		600	600	600	600	600
4			3000	3000	3000	3000	3000
5	Altura de elevación libre		205	205	205	205	210
6	Tamaño de la horquilla	LxWxT	1220x150x60	1220x150x60	1220x150x60	1220x150x80	1220x175x80
7	Ángulo de inclinación del mástil		FR/RR	FR/RR	FR/RR	FR/RR	FR/RR
8	Radio de giro mínimo		3300	3300	3370	3370	3950
9	Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto		5220	5220	5290	5310	5977
10	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto		2960	2960	3100	3100	3540
11	Distancia mínima al suelo		200	200	200	200	245
12	Altura del techo protector		2450	2450	2450	2450	2560
13	Voladizo (FR)		620	620	620	640	727
14	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	26	26	26	26	26
15	Velocidad máxima de elevación	Carga completa	460	460	430	400	300
16	Tracción máxima de la barra de tiro	Carga completa	53	53	53	53	60
17	Tracción máxima de la barra de tiro	%	30	28	22	20	20
18	Longitud total	Sin horquillas	3450	3450	3560	3588	4258
19	Ancho promedio		1995	1995	1995	1995	2245
20	Altura de la horquilla a máxima elevación (con respaldo)		4420	4420	4420	4420	4325
21	Altura del mástil		2500	2500	2500	2500	2845
22	Llantas	Rueda delantera	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-18PR	9.00-20-14PR
23		Rueda trasera	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-18PR	9.00-20-14PR
24	Distancia entre ejes		2250	2250	2250	2250	2800
25	Huella	Rueda delantera / rueda trasera	1470/1700	1470/1700	1470/1700	1470/1700	1600/1700
26		Peso propio	Sin carga	8160	8640	9460	10460
27	Batería		Voltaje / capacidad	24/160	24/160	24/160	24/160
28	Modelo		Xichai 6110	Xichai 6110	Xichai 6110	Xichai 6110	Xichai 6110
29	Motor	Salida nominal	kw/r.p.m	85/2000	85/2000	85/2000	85/2000
30		Par nominal	Nm/r.p.m	450/1500	450/1500	450/1500	450/1500
31		Diámetro x carrera	mm	110x125	110x125	110x125	110x125
32		Número de cilindros		6	6	6	6
33		Cilindrada	L	7,127	7,127	7,127	7,127
34	Capacidad del tanque de combustible		L	110	110	110	120
35	Transmisiones (FWD / RWD)		2/2 Cambio manual	2/2 Cambio manual	2/2 Cambio manual	2/2 Cambio manual	2/2 Cambio manual
36	Presión operacional		Mpa	19.5	19.5	19.5	19.5
37	Tipo de neumático (FR / RR)		Neumático	Neumático	Neumático	Neumático	Neumático
38	Número de ruedas (FR / RR)		Pcs	4/2	4/2	4/2	4/2
39	Velocidad de descenso (carga completa)		mm/s	460	540	540	540
40	Velocidad de descenso (sin carga)		mm/s	390	470	470	470
41	Distribución de carga por eje (carga completa) (FR / RR)		kg	11844/1316	13186/1464	14814/1646	16614/1846
42	Distribución de carga por eje (carga fno) (FR / RR)		kg	3264/4896	3456/5184	3784/5676	4184/6276

Cálculo del ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto: Tamaño del palet: 1100 mm x 1100 mm, espacio libre total (FR / RR): 100 mm

