

JAC FORKLIFT

Especificación técnica del apilador semi eléctrico 1-2t

Modelo	CDD10					CDD15					CDD20			
Capacidad de carga (kg)	1000					1500					2000			
Capacidad de carga en máx. altura (kg)	1000	800	700	600	500	1500	1200	1050	900	750	2000	1600	1400	1200
Máxima altura de elevación (mm)	1600	2000	2500	3000	3500	1600	2000	2500	3000	3500	1600	2000	2500	3000
Distancia del centro de carga (mm)	450													
Longitud de la horquilla (mm)	900/1100													
Ancho de horquilla simple (mm)	150													
Ancho total de la horquilla (mm)	550/ 640													
Altura de horquilla baja (mm)	85													
Longitud fija de la pierna (mm)	875													
Ancho de pata fija simple (mm)	100													
Ancho exterior entre patas fijas (mm)	490/590				590	490/590				590	490/590			
Radio de giro (mm)	1350													
Ancho del pasillo para paletas 1000 x 1200 cm	2250													
Ancho del pasillo para paletas de 800 x 1200 cm	2040													
Longitud total (con pedal) (mm)	1600 (900) /1800 (1100)													
Ancho total (mm)	760													
Altura del mástil extendido (mm)	2077	2567	3067	3567	4067	2077	2567	3067	3567	4067	2077	2567	3067	3567
Altura bajada del mástil (mm)	2077	1577	1827	2077	2327	2077	1577	1827	2077	2327	2077	1577	1827	2077
Tensión de la batería (dimensiones) mm	12V/120AH , 10-12V													
El cargador	12V/20A													
Motor de potencia	DC , 12V , 1.5KW													
Peso de servicio (kg)	315	365	374	380	405	320	374	385	395	415	325	380		

