

## Montacargas eléctrico de tres ruedas 1.6 / 1.8T / 2T

Modelo			CPD16SA3	CPD18SA3	CPD20SA3		
1	Características	Tipo de potencia	Batería	Batería	Batería		
2		Carga nominal	kg	1600	1800	2000	
3		Distancia del centro de carga	mm	500	500	500	
4		Altura de elevación	mm	3000	3000	3000	
5		Altura de elevación libre	mm	150	150	150	
6		Tamaño de la horquilla	L×W×T	1070×100×40		1070×122×40	
7		Ángulo de inclinación del mástil	FR/RR	6.5/6.5	6.5/6.5	6.5/6.5	
8		Radio de giro mínimo	mm	1550	1550	1660	
9		Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto	mm	3070	3070	3220	
10		Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	1750	1750	1860	
11		Distancia mínima al suelo	mm	102	102	100	
12		Altura del techo protector	mm	1960	1960	2020	
13		Altura desde el asiento hasta el techo protector	mm	980	980	1010	
14		Voladizo (FR)	mm	375	375	353	
15	Performance	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	14	14	11,5	
16			Sin carga	14	14	12,5	
17		Velocidad máxima de elevación	Carga completa	260	260	250	
18			Sin carga	300	300	300	
19		Velocidad máxima de descenso	Carga completa	240	240	450	
20			Sin carga	400	400	430	
21	Máxima capacidad de ascenso	%	15	15	15		
22	Dimensiones	Longitud total	Sin horquillas	mm	1930	1930	2045
23		Ancho promedio	mm	1066	1066	1156	
24		Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo)	mm	3940	3940	3945	
25		Altura de mástil bajado	mm	2070	2070	1995	
26	Energía	Neumáticos	Rueda delantera	18×7-8	18×7-8	200/50-10	
27			Rueda trasera	15×4.5-8	15×4.5-8	140/55-9	
28		Distancia entre ejes	mm	1358	1358	1465	
29		Huella	Rueda delantera / rueda trasera	mm	918/180	918/180	960/220
30		Peso propio	Sin carga	kg	3200	3260	3450
31		Batería	Voltaje / capacidad	V/Ah	48/500	48/500	48/560
32		Motor	De viaje	KW	4.8×2	4.8×2	4.8×2
33			Levantamiento	KW	10	10	10
34		Manera de control			AC	AC	AC
35		Presión operacional		Mpa	15.5	15.5	15.5
36	Tracción máxima de la barra de tiro		KN	18	18	19	

La empresa se reserva el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.

