

JAC FORKLIFT

Montacargas eléctrico de batería de Litio - Serie S 1.5-6 tn

Modelo			CPD15S	CPD18S	CPD20S	CPD25S	CPD30S	CPD35S	CPD45S	CPD50S	CPD60S
1	Tipo de potencia		Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium
2	Carga nominal	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500	4500	5000	6000
3	Distancia del centro de carga	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	600
4	Altura de elevación	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
5	Altura de elevación libre	mm	120	120	150	150	150	65	120	120	150
6	Tamaño de la horquilla	LxWxT	1070x100x40		1070x120x40		1070x125x45	1070x125x50	1220x150x50		1220x150x60
7	Angulo de inclinación del mástil	FR/RR	6/10	6/10	6/10	6/10	8/10	8/10	6/9	6/9	6/9
8	Radio de giro mínimo	mm	1930	1930	2060	2060	2440	2440	2704	2704	2780
9	Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto	mm	3507	3507	3691	3691	4155	4160	4300	4300	4350
10	Ancho mínimo del pasillo en ángulo recto	mm	2130	2130	2260	2260	2640	2640	2904	2904	2980
11	Distancia mínima al suelo	mm	100	100	100	100	120	120	145	145	145
12	Altura del techo protector	mm	2060	2060	2060	2060	2180	2180	2285	2285	2285
13	Altura desde el asiento hasta el techo protector	mm	1020	1020	1020	1020	1000	1000	1020	1020	1020
14	Voladizo (FR)	mm	407	407	431	431	516	521	578	578	586
15	Velocidad máxima de desplazamiento	Carga completa	13	13	13	13	13	13	13	13	11,5
16		Sin carga	14	14	14	14	14	14	14	14	14
17	Velocidad máxima de elevación	Carga completa	300	300	280	280	240	200	280	280	265
18		Sin carga	400	400	430	430	400	380	400	400	380
19	Velocidad máxima de descenso	Carga completa	410	410	430	430	400	350	380	400	430
20		Sin carga	450	450	320	320	460	400	350	350	360
21	Máxima capacidad de ascenso	%	15	15	15	15	15	10	15	15	12
22	Longitud total	Sin horquillas	2130	2130	2331	2331	2597	2597	3046	3046	3134
23	Ancho promedio	mm	1128	1128	1160	1160	1304	1304	1520	1520	1520
24	Altura del mástil a máxima elevación (con respaldo)	mm	4035	4035	4280	4280	4275	4275	4270	4270	4280
25	Altura de mástil bajado	mm	1990	1990	1985	1985	2075	2120	2245	2245	2345
26	Llantas	Rueda delantera	21x8-9-16PR		23x9-10-18PR		28x9-15-14PR	28x9-15	28x12.5-15		
27		Rueda trasera	16x6-6-16PR		18x7-8-14PR		200/50-10		7.00-12		
28	Distancia entre ejes	mm	1415	1415	1520	1520	1719	1719	2000	2000	2000
29	Huella	Rueda delantera / rueda trasera	928/958	928/958	960/960	960/960	1060/980	1060/980	1200/1130		
30	Peso propio	Sin carga	3000	3150	3740	4100	5160	5780	7400	7800	8950
31	Batería	V/Ah	80V/270	80V/270	80/270	80/270	80/350	80/350	80/542	80/542	80/542
32	Motor	De viaje	8	8	11	11	16,6	16,6	11x2	11x2	11x2
33		Levantamiento	10,6	10,6	15	15	13,5	13,5	12x2	12x2	12x2
34	Manera de control		AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC
35	Presión operacional	Mpa	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
36	Tracción máxima de la barra de tiro	KN	13	13	13	13	20	21	40	40	40

La empresa se reserva el derecho de cambiar los parámetros sin previo aviso.

